

- Provee múltiples iconos de objetivos visuales y funciones visuales
- Volumen reducido
- Fácil de operar



ACP-60S

Cartilla Ocular de Cristal Líquido

- Imágenes más nítidas
- Cambio de objetivos visuales suave y rápido
- Diseño de montaje en pared para ahorrar espacio
- Diseño más delgado y estético

www.supore.com

Parámetros de la fuente de alimentación de entrada: AC100-240V/50HZ/60HZ

Consumo de energía estándar: Aproximadamente 45W

Consumo de energía en espera: Menos de 2W

Resolución máxima de pantalla: 1440 x 900

Paso de punto de pantalla: 0.248 mm

Tipo de pantalla: TFT

Relación de pantalla: 16:9 o 16:10 (se acepta una ligera diferencia según el lote real)

Tamaño de pantalla: 21.5 pulgadas

Brillo máximo: 300 cd/m²

Contraste máximo: 2000:1

Tiempo de respuesta de señal: 5 ms

Dimensiones exteriores: 515 mm * 320 mm * 50 mm y colgar en la pared

Distancia de uso: 1-7 m

Método de registro de agudeza visual: Registro de puntuación decimal en inglés

Distancia de control remoto: No menos de 8 m

Método de instalación: El soporte se puede instalar

